



Import dat do Aplikace Zásilky a One Portálu

Import dat do Aplikace Zásilky a One Portálu

V Aplikaci Zásilky (dále jen AZ) a One Portálu, provozovaném společností Allegro Retail, a.s., IČO: 08553866, se sídlem Danube House, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 (dále jen Allegro Retail), byly implementovány hromadné importy dat pro vybrané entity. Přihlášený uživatel v závislosti na přidělených právech má potom přístup k těmto nástrojům v AZ. Allegro Retail poskytuje přepravní služby v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Allegro Retail, uveřejněnými zde: <https://www.onedelivery.cz/ke-stazeni> (přepravní služby jsou dále označovány jen jako One by Allegro).

Import příjemců zásilek

Import příjemců zásilek může využít každý uživatel AZ, který má oprávnění Vytvářet příjemce zásilek. Import příjemců zásilek je umožněn na základě CSV souboru z pevně danou strukturou. Tuto strukturu je bezpodmínečně nutné dodržet. Vzorový CSV soubor i jeho popis lze též stáhnout v AZ v sekci ke stažení:

<https://zasilky.wedo.cz/download/prijemci.csv>

<https://zasilky.wedo.cz/download/prijemci.txt>

Popis CVS souboru pro import příjemců zásilek:

- sloupce oddělené středníkem
- kódování souboru windows-1250
- pokud hodnoty mají obsahovat oddělovač (středník), musí být hodnoty uzavřené v uvozovkách ("")
- popis jednotlivých sloupců

1. sloupec	- povinné pole - označení příjemce zásilky - varchar(100)
2. sloupec	- povinné pole - adresa příjemce - stát - char(3) - možné hodnoty: CZ, SK, UK, PL, DE, AU
3. sloupec	- povinné pole - adresa příjemce - ulice + číslo popisné - varchar(100)
4. sloupec	- povinné pole - adresa příjemce - město - varchar(50)

5. sloupec	- povinné pole - adresa příjemce - PSČ - char(5)
6. sloupec	- křestní jméno příjemce zásilky - varchar(30)
7. sloupec	- příjmení příjemce zásilky - varchar(30)
8. sloupec	- kontaktní email příjemce zásilky - varchar(50)
9. sloupec	- kontaktní telefon příjemce zásilky - char(15)
10. sloupec	- kontaktní mobil příjemce zásilky - char(15)
11. sloupec	- kontaktní fax příjemce zásilky - char(15)
12. sloupec	- externí ID příjemce zásilky - varchar(255) - zkusí se najít existující příjemce s tímto ID; pokud existuje, aktualizuje se, jinak se založí nový
13. sloupec	- poznámka příjemce zásilky - varchar(75)

Import zásilek

Import zásilek může využít každý uživatel AZ, který má oprávnění **Upravovat informace o zásilkách**. Import zásilek je umožněn na základě:

- 1. CSV souboru** s pevně danou strukturou. Tuto strukturu je potom bezpodmínečně nutné dodržet
- 2. Uživatelského CSV souboru a nadefinovaného převodníku** do formátu akceptovaného AZ
- 3. XML požadavku** zaslaného XML serveru AZ

1. Import zásilek na základě CSV souboru s pevně danou strukturou:

Popis CVS souboru pro import zásilek:

- **sloupce oddělené středníkem**
- **kódování souboru windows-1250**
- **pokud hodnoty mají obsahovat oddělovač (středník), musí být hodnoty uzavřené v uvozovkách (")**
- **popis sloupců**

1. sloupec	- externí ID příjemce zásilky - varchar(255) - zkusí se najít existující příjemce s tímto ID; pokud existuje, aktualizuje se, jinak se založí nový
2. sloupec	- povinné pole - označení příjemce zásilky - varchar(100)
3. sloupec	- povinné pole - adresa příjemce - ulice + číslo popisné - varchar(100)
4. sloupec	- povinné pole - adresa příjemce - město - varchar(50)
5. sloupec	- povinné pole - adresa příjemce - PSČ - char(5)
6. sloupec	- povinné pole - adresa příjemce - stát - char(3) - možné hodnoty: CZ,SK,AT,HU
7. sloupec	- křestní jméno příjemce zásilky - varchar(30)
8. sloupec	- příjmení příjemce zásilky - varchar(30)
9. sloupec	- kontaktní email příjemce zásilky - varchar(50)
10. sloupec	- kontaktní telefon příjemce zásilky - char(15)
11. sloupec	- kontaktní mobil příjemce zásilky - char(15)
12. sloupec	- kontaktní fax příjemce zásilky - char(15)
13. sloupec	- poznámka příjemce zásilky - varchar(75)
14. sloupec	- referenční číslo zásilky - varchar(50)
15. sloupec	- povinné pole - počet jednotek zásilky - integer
16. sloupec	- povinné pole - hmotnost celé zásilky - float (dvě desetinná místa oddělená tečkou)
17. sloupec	- volumetrická váha celé zásilky - float (dvě desetinná místa oddělená tečkou)
18. sloupec	- povinné pole - hodnota celé zásilky - float (dvě desetinná místa oddělená tečkou)

19. sloupec	- hodnota dobírky - float (dvě desetinná místa oddělená tečkou) - pokud není vyplněna, o dobírku se nejedná
20. sloupec	- požadavek na připojištění zásilky - enum(Y,N)
21. sloupec	- požadavek na dokumenty zpět - enum(Y,N)
22. sloupec	- poznámka k dokumentům zpět - varchar(255)
23. sloupec	- požadavek na telefonické potvrzení doručení - enum(Y,N)
24. sloupec	- telefonní číslo pro telefonické potvrzení doručení příjemci - char(15) - v mezinárodním formátu (např. 00420123456789)
25. sloupec	- poznámka k telefonickému potvrzení doručení - varchar(255)
26. sloupec	- požadavek na SMS potvrzení doručení - enum(Y,N)
27. sloupec	- telefonní číslo pro SMS potvrzení doručení příjemci - char(15) - v mezinárodním formátu (např. 00420123456789)
28. sloupec	- požadavek na Donos zásilky - enum(Y,N)
29. sloupec	- požadavek na Odnos zásilky - enum(Y,N)
30. sloupec	- požadavek na zaplacení přepravy příjemcem - enum(Y,N)
31. sloupec	- poznámka k zásilce - varchar(255)
32. sloupec	- seznam kódů balíků v zásilce oddělený čárkou - varchar(255)
33. sloupec	- druhé referenční číslo zásilky - varchar(50)
34. sloupec	- požadavek na Ověření totožnosti - enum(Y,N)
35. sloupec	- typ doručení - povinné pole - zkratka typu doručení (seznam typů doručení lze vyžádat od obchodního oddělení One by Allegro) - aktuální možné hodnoty zkratk typů doručení HD, VM, BOX, AD - varchar(20)
36. sloupec	- požadavek na Zpětnou zásilku - enum(Y,N)
37. sloupec	- požadavek na Přímou zásilku - enum(Y,N)
38. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - externí ID odesílatele přímé zásilky - varchar(255) - zkusí se najít existující odesílatel s tímto ID; pokud existuje, aktualizuje se, jinak se založí nový

39. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - povinné pole - označení odesílatele zásilky - varchar(100)
40. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - povinné pole - adresa odesílatele - ulice + číslo popisné - varchar(100)
41. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - povinné pole - adresa odesílatele - město - varchar(50)
42. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - povinné pole - adresa odesílatele - PSČ - char(5)
43. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - povinné pole - adresa odesílatele - stát - char(3) - možné hodnoty: CZ,SK,AU,HU
44. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - křestní jméno odesílatele zásilky - varchar(30)
45. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - příjmení odesílatele zásilky - varchar(30)
46. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - kontaktní email odesílatele zásilky - varchar(50)
47. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - kontaktní telefon odesílatele zásilky - char(15)
48. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - kontaktní mobil odesílatele zásilky - char(15)
49. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - kontaktní fax odesílatele zásilky - char(15)
50. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - poznámka odesílatele zásilky - varchar(75)
51. sloupec	- poznámka k ověření totožnosti - varchar(255)
52. sloupec	- požadavek na Emailové potvrzení doručení - enum(Y,N)
53. sloupec	- adresa pro emailové potvrzení doručení příjemci - varchar(50)

54. sloupec	- požadavek na Výměnnou zásilku - enum(Y,N)
55. sloupec	- poznámka k výměnné zásilce - varchar(255)
56. sloupec	- požadavek na One by Allegro produkt (One by Allegro produkt je produktem v rámci přepravních služeb poskytovaných společnostmi Allegro Retail v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Allegro Retail, uveřejněnými zde: https://onedelivery.cz/ke-stazeni), který má být použit pro doručení - zkratka produktu (seznam produktů lze vyžádat od obchodního oddělení One by Allegro)
57. sloupec	- nevyužitě pole pro systémové potřeby One by Allegro - musí být prázdné
58. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - telefonní číslo pro telefonické potvrzení vyzvednutí u odesílatele - char(15) - v mezinárodním formátu (např. 00420123456789)
59. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - telefonní číslo pro SMS potvrzení vyzvednutí u odesílatele - char(15) - v mezinárodním formátu (např. 00420123456789)
60. sloupec	- vyplňuje se pouze pro přímou zásilku - adresa pro emailové potvrzení vyzvednutí u odesílatele - varchar(50)
61. sloupec	- nevyužitě pole pro systémové potřeby One by Allegro - musí být prázdné
62. sloupec	- požadavek na COFIDIS smlouvu - enum(Y,N)
63. sloupec	- číslo smlouvy COFIDIS - varchar(20)
64. sloupec	- identifikátor boxu - povinné pole pokud sloupec 35 (typ doručení)=BOX - char(9)
65. sloupec	- telefonický kontakt na příjemce zásilky v boxu - povinné pole pokud sloupec 35 (typ doručení)=BOX - char(15)
66. sloupec	- požadavek na osobní odběr - enum(Y,N)
67. sloupec	- identifikátor místa osobního odběru - integer
68. sloupec	- požadovaný datum doručení zásilky - formát YYYY-MM-DD
69. sloupec	- požadavek na SCAN dokumentů zpět - enum(Y,N)
70. sloupec	- identifikátor výdejního místa - povinné pole pokud sloupec 35 (typ doručení)=VM - char(9)
71. sloupec	- telefonický kontakt na příjemce zásilky na výdejním místě - povinné pole pokud sloupec 35 (typ doručení)=VM - char(15)

2. Import zásilek na základě uživatelského CSV souboru a nadefinovaného převodníku

Tato možnost je vhodná pro zákazníky se systémem, který umožňuje exporty dat, ale modifikace struktury těchto dat je obtížná. V takovém případě je nutno využít možnost úpravy těchto dat před importem do AZ pomocí převodníku CSV souboru.

Nastavení převodu CSV souboru

Nejdříve je potřeba nastavit, ve kterých sloupcích zákaznického CSV souboru jsou data potřebná pro import do AZ. Toto nastavení může upravovat pouze uživatel s oprávněním **Administrátor zákazníka** v sekci **Moje údaje**.

V dolní části obrazovky je položka **Převod CSV pro zásilky**, kde lze stiskem tlačítka **Přidat** vytvořit nové nastavení. Dále je zde zobrazen seznam existujících nastavení, které lze upravit stiskem tlačítka **Detail**, případně smazat stiskem tlačítka **Smazat**.

Editace nastavení

Každé nastavení musí mít označení (položka **Označení nastavení převodu CSV**). Označení by mělo být výstižné, protože při pozdějším importu zásilek se nabízejí nastavení pro převod CSV právě podle označení.

Dále se specifikují hodnoty pro jednotlivá pole, které lze do AZ pro zásilku importovat. Tučně jsou označeny informace, které jsou při importu zásilek povinné a tedy i při převodu CSV souboru musí být vyplněny.

Hodnoty jednotlivých polí mohou být následující:

- **statická hodnota** – v případě, že chcete použít pevnou hodnotu pole, napište tuto hodnotu do daného pole (např. v případě, že pro všechny importované zásilky chcete nastavit váhu na 1kg, do pole **Hmotnost celé zásilky** vyplňte hodnotu '1')
- **hodnota ze sloupce** – v případě, že chcete pro pole použít hodnotu ze sloupce z CSV souboru, napište do daného pole řetězec '{sloupec<číslo_sloupce>}' (např. v případě, že váha zásilky je v prvním sloupci CSV souboru, do pole **Hmotnost celé zásilky** vyplňte hodnotu '{sloupec1}')
- **hodnota z více sloupců** – v případě, že chcete pro pole použít hodnotu více sloupců, napište do daného pole řetězec označující dané sloupce v takovém pořadí a s takovými oddělovači, jak má vypadat výsledná hodnota (např. v případě, že ulice je v prvním a číslo popisné ve druhém sloupci CSV souboru, do pole **Adresa příjemce (ulice + č. popisné)** vyplňte hodnotu '{sloupec1}{sloupec2}')

- **statická hodnota a hodnota ze sloupce** – v případě, že chcete pro pole použít kombinaci statické hodnoty a hodnoty sloupce, napište do daného pole statickou hodnotu a řetězec '{sloupec<číslo_sloupce>}' (např. v případě, že referenční číslo zásilky má začínat znakem 'A' a následovat má hodnota prvního sloupce, napište do daného pole 'A{sloupec1}')
- **vzorec** – v některých případech nelze hodnotu pole určit jednoduchým způsobem, za tímto účelem byl v AZ připraven systém vzorců, který je detailněji popsán dále v textu

Pokud jsou nastaveny hodnoty povinných polí CSV převodu (případně dalších volitelných polí) lze nastavení uložit stiskem tlačítka **Uložit nastavení převodu CSV pro zásilky**.

Použití nastavení

Uložené nastavení pro převod CSV souboru potom může použít libovolný uživatel zákazníka, který má oprávnění **Upravovat informace o zásilkách**.

Při importu zásilek (v sekci **Zásilky** po stisku tlačítka **Importovat zásilky**) je potom v položce **Použít převod CSV** zobrazen seznam všech dostupných nastavení převodu CSV dle názvu nastavení.

Výběrem libovolného nastavení uživatel určuje, že soubor, který chce importovat, odpovídá formátu CSV nadefinovaném při vytváření nastavení.

Stiskem tlačítka **Importovat** je CSV soubor načten, automaticky převeden do požadovaného formátu a neimportován do AZ. V případě, že při importu nastala chyba, je zobrazena hláška odpovídající chybě, která se vyskytla.

Vzorce

V některých případech nelze hodnotu pole určit jednoduchým způsobem, za tímto účelem byl v AZ připraven systém vzorců. AZ rozpoznává několik funkcí, které lze pro určení hodnoty položky použít.

- **IF** – __IF(<podmínka>;<hodnota při splnění>;<hodnota při nesplnění>)
 - pomocí této funkce lze typicky vyhodnotit nějakou podmínku a v případě splnění podmínky se použije jiná hodnota než v případě nesplnění podmínky
 - do prvního parametru (podmínka) lze napsat např. {sloupec1}=CZ, {sloupec2}>2, {sloupec3}<0
 - do druhého a třetího parametru (hodnoty) lze vyplnit data stejné struktury jako do hodnoty polí (viz. výše)
 - **příklad:** __IF({sloupec1}=CZ;{sloupec2};{sloupec3})
 - v tomto příkladu je výsledkem hodnota druhého sloupce, pokud je v prvním sloupci text 'CZ', v opačném případě je výsledkem hodnota třetího sloupce
- **REPLACE** - __REPLACE(<co nahradit>;<čím nahradit>;<kde nahradit>)
 - pomocí této funkce lze nahrazovat v textu část textu jiným textem
 - **příklad:** __REPLACE(Kč;;{sloupec1})
 - v tomto příkladu je výsledkem hodnota prvního sloupce ze které je vymazán text 'Kč'

Použití nastavení



Editace nastavení převodu CSV pro zásilky

Zákaznická linka: +420 246 092 912 [di](#)

Označení nastavení převodu CSV:

Externí ID příjemce zásilky:		
Označení příjemce zásilky:	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="{sloupec16} {sloupec17}"/>	
Adresa příjemce (ulice + č.popsné):	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="{sloupec18}"/>	
Adresa příjemce (město):	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="{sloupec20}"/>	
Adresa příjemce (PSČ):	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="{sloupec19}"/>	
Adresa příjemce (stát):	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="{sloupec10}"/>	
Křestní jméno příjemce zásilky:	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="{sloupec17}"/>	
Příjmení příjemce zásilky:	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text"/>	
Email příjemce zásilky:	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="{sloupec22}"/>	
Telefon příjemce zásilky:	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="{sloupec21}"/>	
Mobilní tlf. příjemce zásilky:	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text"/>	
Fax příjemce zásilky:	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text"/>	
Poznámka příjemce zásilky:	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text"/>	
Referenční číslo zásilky:	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="{sloupec2}"/>	
Počet jednotek zásilky:	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="{sloupec23}"/>	
Hmotnost celé zásilky:	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="{sloupec24}"/>	
Volumetrická váha zásilky:	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text"/>	
Hodnota zásilky:	REPLACE(Kč;;_IF({sloupec10}=CZ;{sloupec7};{sloupec11}))	
Hodnota dobírky:	REPLACE(Kč;;_IF({sloupec10}=CZ;{sloupec8};{sloupec12}))	
Požadavek na připojistění:		
Požadavek na dokumenty zpět:		
Poznámka k dokumentům zpět:		
Požadavek na tel. avízo:		
Telefonní číslo pro tel. vízo:		
Poznámka k tel. avízu:		
Požadavek na SMS avízo:		
Telefonní číslo pro SMS avízo:		
Požadavek na donos zásilky:		
Požadavek na odnos zásilky:		
Požadavek na zaplacení přepravy příjemcem:		
Poznámka k zásilce:		
Seznam kódů balíků:		
Druhé referenční číslo zásilky:		

Následující nastavení převodu CSV souboru definuje jednotlivá pole takto:

- **Označení příjemce zásilky** = hodnota 16. sloupce mezerou spojená s hodnotou 17. sloupce
- **Adresa příjemce (ulice + č.popisné)** = hodnota 18. sloupce
- **Adresa příjemce (město)** = hodnota 20. sloupce
- **Adresa příjemce (PSČ)** = hodnota 19. sloupce
- **Adresa příjemce (stát)** = hodnota 10. sloupce
- **Křestní jméno příjemce** = hodnota 17. sloupce
- **Email příjemce** = hodnota 22. sloupce
- **Telefon příjemce** = hodnota 21. sloupce
- **Referenční číslo zásilky** = hodnota 2. sloupce
- **Počet jednotek zásilky** = hodnota 23. sloupce
- **Hmotnost celé zásilky** = hodnota 24. sloupce
- **Hodnota zásilky** = v případě, že je hodnota 10. sloupce rovna CZ, hodnota 7. sloupce bez podřetězce Kč, v případě, že je hodnota 10. sloupce jiná než CZ, hodnota 11. sloupce bez podřetězce Kč
- **Hodnota dobírky** = v případě, že je hodnota 10. sloupce rovna CZ, hodnota 8. sloupce bez podřetězce Kč, v případě, že je hodnota 10. sloupce jiná než CZ, hodnota 12. sloupce bez podřetězce Kč

3. Import zásilek na základě XML požadavku zaslaného XML serveru AZ

Tato možnost je vhodná pro zákazníky s robustnějším informačním systémem, který umožňuje dynamické importy/exporty do systémů třetích stran. Výhodou této varianty je vysoká interaktivita mezi systémy.

XML server

Aplikace Zásilky

Tento modul Aplikace Zásilky (dále jen AZ) vznikl na základě požadavku na online propojení informačních systémů zákazníků Allegro Retail, a.s., IČO: 08553866, se sídlem Danube House, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 (dále jen Allegro Retail). Proto byl navržen tento aplikační server, který pomocí XML protokolu komunikuje s jádrem AZ. Allegro Retail poskytuje přepravní služby v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Allegro Retail, uveřejněnými zde: <https://www.onedelivery.cz/ke-stazeni> (přepravní služby jsou dále označovány jen jako One).

Testovací verze aplikačního serveru běží na adrese:

http://zasilky.intime.cz/test/xml_server_v2.php.

Produkční verze aplikačního serveru běží na adrese:

http://zasilky.intime.cz/xml_server_v2.php.

Server přijímá požadavky metodou GET/POST/RAW. Při použití metody GET nebo post je potřeba XML řetězec umístit do parametru **xml**.

Požadavek není implicitně na straně serveru žádným způsobem konvertován. Pokud je požadavek URL kódován, je nutné uvést v požadavku HTTP hlavičku identifikující obsah jako urlencoded řetězec (např. Content-type: application/x-www-form-urlencoded).

Každý požadavek obsahuje identifikaci uživatele zákazníka (jméno a heslo pro přístup do AZ) a dále informaci o požadované operaci doplněné potřebnými daty. Aplikační server vždy zpracuje daný XML požadavek a pošle klientovi výsledek zpracování také pomocí XML. Každá odpověď XML serveru obsahuje v sekci **status** informaci o tom, jestli byl požadavek úspěšně přijat (pole **code=0**) nebo došlo k chybě (pole **code>=1**). Pokud při zpracování došlo k chybě, je v poli **message** uložen popis chyby.

Typy dotazů, které XML server dokáže zpracovat:

1. Import zásilek do AZ
2. Změna parametrů existující zásilky v AZ
3. Přidání balíku k existující zásilce v AZ
4. Odebrání balíku z existující zásilky v AZ
5. Získání stavu existující zásilky v AZ
6. Smazání existující zásilky v AZ
7. Rezervace svozu zásilek
8. Zrušení rezervace svozu zásilek
9. Odeslání zásilek do One
10. Získání seznamu boxů
11. Získání seznamu produktů
12. Získání seznamu míst pro osobní odběr
13. Získání seznamu výdejních míst

Modul sklad

14. Import příjemky na sklad - Modul sklad
15. Získání stavu existující příjemky na skladě – Modul sklad
16. Smazání existující příjemky na skladě – Modul sklad
17. Import rezervace vyskladnění (osobní odběr) – Modul sklad
18. Import rezervace vyskladnění (expedice One) – Modul sklad
19. Získání stavu existující rezervace na skladě – Modul sklad
20. Smazání existující rezervace na skladě – Modul sklad
21. Import převodky mezi sklady – Modul sklad

1. Import zásilek do AZ

Pomocí tohoto dotazu si může uživatel AZ importovat libovolný počet zásilek do AZ.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `import_article`

Uživatel se může rozhodnout, jestli se má import zásilek provést pouze jako celek (v případě, že se import nějaké zásilky nepovede, tak se neimportuje žádná zásilka) nebo jestli se má importovat každá zásilka jednotlivě.

element *option*

- atribut *transaction*
 - **yes** – import se provede pouze když je úspěšný pro všechny zásilky
 - **no** – import se provede pro každou jednotlivou zásilku

Uživatel se může rozhodnout, jestli se mají importované zásilky rovnou z AZ odeslat do centrálního systému One ke zpracování nebo jestli se mají pouze nahrát do AZ k dalším úpravám

- atribut *auto_complete*
 - **yes** – importované zásilky budou rovnou odeslány do One
 - **no** – importované zásilky budou pouze nahrány do AZ

Pokud má uživatel povoleno importovat zásilky pro více zákazníků, musí specifikovat zákazníka, pro kterého chce zásilky importovat.

- atribut *customer*
 - **value** – ID zákazníka; seznam ID povolených zákazníků lze získat od technické podpory One

Pokud má uživatel povoleno importovat zásilky pro více svozových míst, musí specifikovat svozové místo, pro které chce zásilky importovat.

- atribut *department*
 - **value** – ID svozového místa; seznam ID povolených svozových míst lze získat od technické podpory One

Pokud chce uživatel pro každý vygenerovaný balík zaslat ZPL kód pro vytisknutí štítku na speciální tiskárně čárových kódů.

- atribut *zpl_code*
 - **yes** – XML odpověď bude obsahovat element `zpl`, kde bude pro každý balík vygenerovaný ZPL kód pro tiskárnu
 - **no** – XML odpověď nebude obsahovat element `zpl`

Dále následuje seznam importovaných zásilek.

element *article*

- tento element je v požadavku tolikrát, kolik zásilek chce uživatel importovat
- každý element **article** může dále obsahovat tyto elementy:
 - **receiver** – definuje příjemce zásilky; v případě že není použit One produkt **box**, je tento element povinný
 - **external_id** – varchar(255); AZ se automaticky pokusí najít odpovídajícího příjemce zásilky dle tohoto ID; pokud je nalezen, je aktualizován dle dat dále uvedených a použit u zásilky; v opačném případě je založen nový příjemce zásilky
 - **name** – varchar(100); **povinné pole**; označení příjemce zásilky
 - **street** – varchar(100); **povinné pole**; ulice + číslo popisné
 - **city** – varchar(50); **povinné pole**; město
 - **postal_code** – char(5); **povinné pole**; PSČ
 - **state** – enum(CZ,SK); **povinné pole**; stát
 - **firstname** – varchar(30); křestní jméno
 - **surname** – varchar(30); příjmení
 - **email** – char(50); email
 - **phone** – char(15); telefon
 - **mobile** – char(15); mobilní telefon
 - **fax** – char(15); fax
 - **note** – varchar(75); poznámka
 - **sender** – povinný element v případě přímé zásilky (direct_order), definuje odesílatele zásilky; v AZ je udržován jeden seznam adres, který lze používat jak pro odesílatele, tak pro příjemce zásilek
 - **external_id** – varchar(255); AZ se automaticky pokusí najít odpovídajícího odesílatele zásilky dle tohoto ID; pokud je nalezen, je aktualizován dle dat dále uvedených a použit u zásilky; v opačném případě je založen nový odesílatel zásilky
 - **name** – varchar(100); **povinné pole**; označení odesílatele zásilky
 - **street** – varchar(100); **povinné pole**; ulice + číslo popisné
 - **city** – varchar(50); **povinné pole**; město
 - **postal_code** – char(5); **povinné pole**; PSČ
 - **state** – enum(CZ,SK); **povinné pole**; stát
 - **firstname** – varchar(30); křestní jméno
 - **surname** – varchar(30); příjmení
 - **email** – char(50); email
 - **phone** – char(15); telefon
 - **mobile** – char(15); mobilní telefon
 - **fax** – char(15); fax
 - **note** – varchar(75); poznámka
 - **reference_number** – varchar(20); referenční číslo/ID zásilky
 - **reference_number2** – varchar(50); druhé referenční číslo/ID zásilky
 - **package_count** – integer; povinná položka; počet balíků v zásilce
 - **package_number** – varchar(50); volitelné číslo balíku zákazníka; pokud je uvedeno, je nutné aby počet elementů odpovídal počtu balíků v elementu package_count
 - **weight** – float (čárka, max. dvě desetinná místa); **povinná položka**; celková váha zásilky v kg

- **volumetric_weight** – float (čárka, max. dvě desetinná místa); celková volumetrická váha zásilky
- **value** – float (čárka, max. dvě desetinná místa); **povinná položka**; celková hodnota zásilky
- **comment** – varchar(255); poznámka
- **additive** – enum(Y,N); požadavek na umožnění dodatečného přidání/odebrání balíku do zásilky; pokud je uvedena hodnota Y, lze k této zásilce v budoucnu přidávat/odebírat balíky speciálním XML požadavkem
- **product** – varchar(255); One produkt, který má být použit při doručení zásilky; v případě, že element není vyplněn, je vybrán automaticky produkt odpovídající parametrům zásilky; seznam možných produktů lze získat dotazem

Získání seznamu produktů

- **box** – char(9); kód boxu; **lze použít pouze v případě One produktu box**; v takovém případě je toto pole povinné; kód produktu box lze získat speciálním dotazem **Získání seznamu produktů**, seznam možných boxů lze získat dotazem **Získání seznamu boxů**
- **box_contact** – char(15); telefonický kontakt na příjemce zásilky v boxu v případě použití One produktu box; v takovém případě je toto pole povinné; musí být v mezinárodním formátu (např. 00420123456789)
- **pup_branch** – char(9); identifikátor výdejního místa; **lze použít pouze v případě One produktu pup**; v takovém případě je toto pole povinné; kód produktu pup lze získat speciálním dotazem **Získání seznamu produktů**, seznam možných výdejních míst lze získat dotazem **Získání seznamu výdejních míst**
- **pup_contact** – char(15); telefonický kontakt na příjemce zásilky na výdejním místě v případě použití One produktu pup; v takovém případě je toto pole povinné; musí být v mezinárodním formátu (např. 00420123456789)
- **additional_service** – doplňková služba k přepravě zásilky; atribut **name** určuje o jakou službu se jedná; atribut **value** specifikuje službu
 - **cash_on_delivery** – float (čárka, max. dvě desetinná místa); hodnota dobírky pro výběr od příjemce zásilky
 - **reverse_order** – enum(Y,N); požadavek na službu zpětná zásilka
 - **direct_order** – enum(Y,N); požadavek na službu přímá zásilka; v takovém případě je nutno vyplnit element **sender**
 - **exchange_order** – enum(Y,N); požadavek na službu výměnná zásilka
 - **exchange_order_note** – varchar(255); poznámka ke službě výměnná zásilka
 - **document_back** – enum(Y,N); požadavek na službu dokumenty zpět
 - **dokument_back_note** – varchar(255); volitelná poznámka ke službě dokumenty zpět
 - **document_back_scan** – enum(Y,N); požadavek na službu SCAN dokumenty zpět
 - **insurance** – enum(Y,N); požadavek na službu připojištění
 - **phone_notification** – enum(Y,N); požadavek na službu telefonické potvrzení doručení zásilky
 - **phone_notification_number_direct** – char(15); telefonní číslo pro telefonické potvrzení vyzvednutí zásilky u odesílatele v mezinárodním formátu (např. 00420123456789); využívá se pouze v případě přímé zásilky (**direct_order**)

- **phone_notification_number** – char(15); telefonní číslo pro telefonické potvrzení vyzvednutí zásilky příjemci v mezinárodním formátu (např. 00420123456789)
- **phone_notification_note** – varchar(255); poznámka ke službě telefonické potvrzení doručení zásilky
- **sms_notification** – enum(Y,N); požadavek na službu SMS potvrzení doručení zásilky
- **sms_notification_number_direct** – char(15); telefonní číslo pro SMS potvrzení vyzvednutí zásilky u odesílatele v mezinárodním formátu (např. 00420123456789); využívá se pouze v případě přímé zásilky (**direct_order**)
- **sms_notification_number** – char(15); telefonní číslo pro SMS potvrzení doručení zásilky příjemci v mezinárodním formátu (např. 00420123456789)
- **email_notification** – enum(Y,N); požadavek na službu Emailové potvrzení doručení zásilky
- **email_notification_address_direct** – varchar(50); adresa pro Emailové potvrzení vyzvednutí zásilky u odesílatele; využívá se pouze v případě přímé zásilky (**direct_order**)
- **email_notification_address** – varchar(50); adresa pro Emailové potvrzení doručení zásilky příjemci
- **carry** – enum(Y,N); požadavek na službu donos
- **loss** – enum(Y,N); požadavek na službu odnos
- **pay_by_receiver** – enum(Y,N); požadavek na službu dopravu platí příjemce
- **authentication** – enum(Y,N); požadavek na službu ověření totožnosti příjemce
- **authentication_note** – varchar(255); poznámka ke službě ověření totožnosti příjemce
- **cofidis** – enum(Y,N); požadavek na COFIDIS smlouvu
- **contract_number** – varchar(20); číslo smlouvy
- **takeover** – enum(Y,N); požadavek na službu osobní odběr
- **takeover_place** – integer; identifikátor požadovaného místa pro osobní odběr; seznam možných míst pro osobní odběr lze získat speciálním XML dotazem

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **article** odpovídající element **article**, kde je uveden výsledek importu dané zásilky.

V případě, že byl import zásilky úspěšný, je v elementu **article** šest (případně osm nebo devět) elementů

- **order_number** – přidělené číslo zásilky v rámci One
- **reference_number** – referenční číslo zásilky; buď bylo uvedeno zákazníkem nebo bylo také přiděleno
- **barcode** – seznam čárových kódů jednotlivých balíků zásilky
- **sorting_code** – třídící kód zásilky (pro logistické účely One)
- **product_name** – označení produktu, který byl aplikován na zásilku (dle ceníku One)

- **delivery_price, delivery_price_currency** – pokud má uživatel oprávnění na zobrazení ceny za přepravu zásilky, obsahuje odpověď tyto dva elementy s cenou za přepravu a její měnou (CZK nebo EUR)
- **zpl** – zpl kód pro štítek
- **code** – návratový kód s hodnotou 0

V případě, že import nebyl úspěšný, je v elementu **article** element **error**, kde je uveden důvod chyby a element **code** s návratovou hodnotou 1.

V případě, že je požadováno automatické odeslání importovaných zásilek do centrálního systému One (element **option** atribut **auto_complete**), v odpovědi je uveden element **batch**, kde je uvedeno označení manifestu, ve kterém byly zásilky odeslány do centrálního systému One, identifikátor manifestu a URL, kde je možno stáhnout předávací protokol. Ve výjimečných situacích se může z důvodu vytížení centrálního systému One, že se dávku s importovanými zásilkami nepodařilo automaticky odeslat. V takovém případě je v elementu **batch** navíc obsažen element **error**, kde je tato informace uvedena a je potřeba dávku odeslat ručně z AZ.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="import_article">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="transaction" value="no"/>
  <option name="auto_complete" value="yes"/>
  <article>
    <receiver>
      <external_id>12345</external_id>
      <name>IN TIME spedice</name>
      <street>Dopravaku 723</street>
      <city>Praha 8</city>
      <postal_code>18400</postal_code>
      <state>CZ</state>
      <firstname>Marek</firstname>
      <surname>Pihrt</surname>
      <email>marek.pihrt@intime.cz</email>
      <phone>111111111</phone>
      <mobile>222222222</mobile>
      <fax>333333333</fax>
      <note>majitel spolecnosti</note>
    </receiver>
    <reference_number>999999</reference_number>
    <package_count>3</package_count>
    <package_number>123456</package_number>
    <package_number>123457</package_number>
    <package_number>123458</package_number>
    <weight>5,50</weight>
    <volumetric_weight>0,51</volumetric_weight>
    <value>1000</value>
    <comment>prosim co nejrychleji</comment>
    <additional_service name="cash_on_delivery" value="250,50"/>
    <additional_service name="document_back" value="yes"/>
    <additional_service name="document_back_note" value="kontr. OP"/>
    <additional_service name="insurance" value="yes"/>
    <additional_service name="phone_notification" value="yes"/>
    <additional_service name="phone_notification_number" value="601123456"/>
    <additional_service name="sms_notification" value="no"/>
    <additional_service name="email_notification" value="yes"/>
    <additional_service name="email_notification_address" value="novak@seznam.cz"/>
    <additional_service name="carry" value="no"/>
    <additional_service name="loss" value="no"/>
    <additional_service name="pay_by_receiver" value="no"/>
    <additional_service name="authentication" value="yes"/>
    <additional_service name="authentication_note" value="Prosim zkontrolovat OP"/>
  </article>
  <article>
    <receiver>
      <external_id>12345</external_id>
      <name>IN TIME spedice</name>
      <street>Dopravaku 723</street>
      <city>Praha 8</city>
      <postal_code>18400</postal_code>
      <state>CZ</state>
      <firstname>Marek</firstname>
      <surname>Pihrt</surname>
      <email>marek.pihrt@intime.cz</email>
    </receiver>
    <reference_number>999999</reference_number>
    <package_count>3</package_count>
    <weight>2,5</weight>
    <value>1000</value>
    <comment>prosim co nejrychleji</comment>
  </article>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="import_article">
  <article>
    <error>Zákazník nemá Odnos povolen, zásilku nelze uložit.</error>
    <code>1</code>
  </article>
  <article>
    <order_number>01200000072</order_number>
    <reference_number>042077</reference_number>
    <barcode>012S00000072*001003</barcode>
    <barcode>012S00000072*002003</barcode>
    <barcode>012S00000072*003003</barcode>
    <sorting_code>_NOCODE</sorting_code>
    <product_name>M-24-CZ</product_name>
    <delivery_price>100</delivery_price>
    <delivery_price_currency>CZK</delivery_price_currency>
    <code>0</code>
  </article>
  <batch>
    <id>123456</id>
    <number>IT-012-20100415012045</number>
    <protocol_url>http://www.intime.cz/protocol.html</protocol_url>
  </batch>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

2. Změna parametrů existující zásilky v AZ

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ změnit některé parametry zásilek existujících v AZ.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `edit_article`

Uživatel se může rozhodnout, jestli se má editace zásilek provést pouze jako celek (v případě, že se editace některé zásilky nepovede, tak se neuloží změna žádné zásilky) nebo jestli se má editace zásilky provádět jednotlivě.

element *option*

- atribut *transaction*
 - **yes** – uložení parametrů zásilky se provede pouze když je úspěšný pro všechny zásilky
 - **no** – uložení parametrů zásilky se provede pro každou jednotlivou zásilku

Pokud chce uživatel pro každou upravenou zásilku zaslat ZPL kód pro vytisknutí štítku na speciální tiskárně čárových kódů.

- atribut *zpl_code*
 - **yes** – XML odpověď bude obsahovat element **zpl**, kde bude vygenerovaný ZPL kód pro tiskárnu
 - **no** – XML odpověď nebude obsahovat element **zpl**

Uživatel se může rozhodnout, jestli se mají upravované zásilky rovnou z AZ odeslat do centrálního systému One ke zpracování nebo jestli se mají pouze uložit měněné parametry do AZ.

- atribut *auto_complete*
 - **yes** – upravované zásilky budou rovnou odeslány do One
 - **no** – upravované zásilky budou pouze uloženy do AZ

Dále následuje seznam zásilek, pro které se budou upravovat parametry

element *article*

- tento element je v požadavku tolikrát, pro kolik zásilek chce uživatel upravit parametry
- každý element *article* může dále obsahovat tyto elementy:
 - **order_number** – varchar(255), **povinný element**, unikátní číslo zásilky, definuje pro jakou zásilku se budou upravovat parametry
 - **weight** – float (čárka, max. dvě desetinná místa); nová váha zásilky, která se má uložit u zásilky v kg
 - **value** – float (čárka, max. dvě desetinná místa); nová celková hodnota zásilky
 - **cash_on_delivery** – float (čárka, max. dvě desetinná místa); nová hodnota dobírky pro výběr od příjemce zásilky

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **article** odpovídající element **article**, kde je uveden výsledek změny parametrů zásilky.

V případě, že byla změna zásilky úspěšná, jsou v elementu **article** tři (případně čtyři) elementy:

- **order_number** – číslo zásilky v rámci One (stejně jako v požadavku)
- **product_name** – označení produktu, který byl aplikován na zásilku (dle ceníku One)
- **zpl** – zpl kód pro štítek
- **code** – návratový kód s hodnotou 0

V případě, že bylo přidání balíků k zásilce neúspěšné, je v elementu **article** element **error**, kde je uveden důvod chyby a element **code** s návratovou hodnotou 1.

V případě, že je požadováno automatické odeslání upravovaných zásilek do centrálního systému One (element **option** atribut **auto_complete**), v odpovědi je uveden element **batch**, kde je uvedeno označení manifestu, ve kterém byly zásilky odeslány do centrálního systému One. Ve výjimečných situacích se může z důvodu vytížení centrálního systému One, že se dávku s importovanými zásilkami nepodařilo automaticky odeslat. V takovém případě je v elementu **batch** navíc obsažen element **error**, kde je tato informace uvedena a je potřeba dávku odeslat ručně z AZ.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="edit_article">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="auto_complete" value="yes"/>
  <option name="transaction" value="no"/>
  <option name="zpl_code" value="no"/>
  <article>
    <order_number>01200123456</order_number>
    <weight>70</weight>
    <value>100,50</value>
    <cash_on_delivery>100,50</cash_on_delivery>
  </article>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="edit_article">
  <article>
    <order_number>01200123456</order_number>
    <product_name>M-24-CZ</product_name>
    <code>0</code>
  </article>
  <batch>
    <id>12345</id>
    <number>IT-012-20110101235959</number>
  </batch>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

3. Přidání balíku k existující zásilce v AZ

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ přidat k existujícím zásilkám v AZ libovolný počet balíků.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `article_add_package`

Uživatel se může rozhodnout, jestli se má přidání balíků k zásilkám provést pouze jako celek (v případě, že se přidání balíků k některé zásilce nepovede, tak se nepřidá žádný balík) nebo jestli se má přidávat každý balík jednotlivě.

element *option*

- atribut *transaction*
 - **yes** – přidání balíků se provede pouze když je úspěšný pro všechny zásilky
 - **no** – přidání balíků se provede pro každou jednotlivou zásilku

Pokud chce uživatel pro každý přidávaný balík zaslat ZPL kód pro vytisknutí štítku na speciální tiskárně čárových kódů.

- atribut *zpl_code*
 - **yes** – XML odpověď bude obsahovat element **zpl**, kde bude pro každý balík vygenerovaný ZPL kód pro tiskárnu
 - **no** – XML odpověď nebude obsahovat element **zpl**

Dále následuje seznam zásilek, pro které se budou přidávat balíky.

element *article*

- tento element je v požadavku tolikrát, pro kolik zásilek chce uživatel přidat balík
- každý element **article** může dále obsahovat tyto elementy:
 - **order_number** – varchar(255), **povinný element**, unikátní číslo zásilky, definuje pro jakou zásilku se bude přidávat balík
 - **package_count** – integer, **povinný element**, počet balíků, které se mají k zásilce přidat
 - **package_number** – varchar(50); volitelné číslo balíku zákazníka; pokud je uvedeno, je nutné aby počet elementů odpovídal počtu balíků v elementu `package_count`
 - **weight** – float (čárka, max. dvě desetinná místa); váha, která se má přidat k celkové váze zásilky v kg
 - **volumetric_weight** – float (čárka, max. dvě desetinná místa); volumetrická váha, která se má přidat k celkové volumetrické váze zásilky

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **article** odpovídající element **article**, kde je uveden výsledek přidání balíků k dané zásilce.

V případě, že bylo přidání balíku k zásilce úspěšné, jsou v elementu **article** čtyři elementy (případně pět elementů):

- **order_number** – číslo zásilky v rámci One (stejně jako v požadavku)
- **barcode** – seznam čárových kódů přidávaných balíků zásilky
- **product_name** – označení produktu, který byl aplikován na zásilku (dle ceníku One)
- **zpl** – zpl kód pro štítek
- **code** – návratový kód s hodnotou 0

V případě, že bylo přidání balíků k zásilce neúspěšné, je v elementu **article** element **error**, kde je uveden důvod chyby a element **code** s návratovou hodnotou 1.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="article_add_package">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="transaction" value="yes"/>
  <option name="zpl_code" value="no"/>
  <article>
    <order_number>01200201451</order_number>
    <package_count>1</package_count>
    <package_number>123456</package_number>
    <weight>1</weight>
    <volumetric_weight>2</volumetric_weight>
  </article>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="article_add_package">
  <article>
    <order_number>01200201451</order_number>
    <barcode>012S00201451*004000</barcode>
    <product_name>M-24-CZ</product_name>
    <code>0</code>
  </article>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```


4. Odebrání balíku z existující zásilky v AZ

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ odebrat z existujících zásilek v AZ libovolný počet balíků.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `article_remove_package`

Uživatel se může rozhodnout, jestli se má odebrání balíků ze zásilek provést pouze jako celek (v případě, že se odebrání balíků z některé zásilky nepovede, tak se neodebere žádný balík) nebo jestli se má odebírat každý balík jednotlivě.

element *option*

- atribut *transaction*
 - **yes** – odebrání balíků se provede pouze když je úspěšný pro všechny zásilky
 - **no** – odebrání balíků se provede pro každou jednotlivou zásilku

Pokud chce uživatel pro zbývající balíky zaslat ZPL kód pro vytisknutí štítku na speciální tiskárně čárových kódů.

- atribut *zpl_code*
 - **yes** – XML odpověď bude obsahovat element **zpl**, kde bude pro každý zbývající balík zásilky vygenerovaný ZPL kód pro tiskárnu
 - **no** – XML odpověď nebude obsahovat element **zpl**

Dále následuje seznam zásilek, u kterých se budou odebírat balíky.

element *article*

- tento element je v požadavku tolikrát, pro kolik zásilek chce uživatel odebírat balík
- každý element *article* může dále obsahovat tyto elementy:
 - **order_number** – varchar(255), **povinný element**, unikátní číslo zásilky, definuje pro jakou zásilku se bude odebírat balík
 - **package_count** – integer, **povinný element**, počet balíků, které se mají od zásilky odebrat; po odebrání balíků musí u zásilky alespoň jeden balík zůstat
 - **weight** – float (čárka, max. dvě desetinná místa); váha, která se má odečíst od celkové váhy zásilky v kg; po odečtení váhy musí váha zásilky zůstat větší než nula
 - **volumetric_weight** – float (čárka, max. dvě desetinná místa); volumetrická váha, která se má odečíst od celkové volumetrické váhy zásilky; po odečtení váhy musí váha zásilky zůstat větší než nula

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **article** odpovídající element **article**, kde je uveden výsledek odebrání balíků od dané zásilky.

V případě, že bylo odebrání balíku ze zásilky úspěšné, jsou v elementu **article** čtyři (případně pět) elementy:

- **order_number** – číslo zásilky v rámci One (stejně jako v požadavku)
- **barcode** – seznam čárových kódů zbývajících balíků zásilky
- **product_name** – označení produktu, který byl aplikován na zásilku (dle ceníku One)
- **zpl** – zpl kód pro štítek
- **code** – návratový kód s hodnotou 0

V případě, že bylo odebrání balíků ze zásilky neúspěšné, je v elementu **article** element **error**, kde je uveden důvod chyby a element **code** s návratovou hodnotou 1.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="article_remove_package">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="transaction" value="yes"/>
  <option name="zpl_code" value="no"/>
  <article>
    <order_number>01200201451</order_number>
    <package_count>1</package_count>
    <weight>1</weight>
    <volumetric_weight>2</volumetric_weight>
  </article>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="article_remove_package">
  <article>
    <order_number>01200201451</order_number>
    <barcode>012S00201451*001000</barcode>
    <product_name>M-24-CZ</product_name>
    <code>0</code>
  </article>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

5. Získání stavu existující zásilky v AZ

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ zjistit stav existující zásilky v AZ.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `get_article`

Pokud chce uživatel pro balíky zásilky zaslat ZPL kód pro vytisknutí štítku na speciální tiskárně čárových kódů.

- **atribut** *zpl_code*
 - **yes** – XML odpověď bude obsahovat element **zpl**, kde bude pro každý zbývajících balík zásilky vygenerovaný ZPL kód pro tiskárnu
 - **no** – XML odpověď nebude obsahovat element **zpl**

Dále následuje seznam zásilek, pro které chce uživatel získat jejich stav.

element *article*

- tento element je v požadavku tolikrát, pro kolik zásilek chce uživatel získat stav
- každý element *article* musí dále obsahovat tento element pro identifikaci zásilky:
 - **order_number** – varchar(255), unikátní číslo zásilky v rámci AZ; toto číslo bylo uživateli přiděleno při požadavku na vytvoření zásilky

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **article** odpovídající element **article**, kde jsou uvedeny informace o uložené zásilce.

V případě, že zásilka existuje, je v elementu **article** osm (deset) elementů:

- **order_number** – přidělené číslo zásilky v rámci One
- **reference_number** – referenční číslo zásilky; buď bylo uvedeno zákazníkem nebo bylo také přiděleno
- **barcode** – seznam čárových kódů jednotlivých balíků zásilky
- **sorting_code** – třídící kód zásilky (pro logistické účely One)
- **product_name** – označení produktu, který byl aplikován na zásilku (dle ceníku One)
- **delivery_price, delivery_price_currency** – pokud má uživatel oprávnění na zobrazení ceny za přepravu zásilky, obsahuje odpověď tyto dva elementy s cenou za přepravu a její měnou (CZK nebo EUR)
- **code** – návratový kód s hodnotou 0
- **state** – aktuální stav zásilky; jedna z následujících hodnot: CREATED, DELIVERING, DELIVERED, DELETED
- **state_time** – datum a čas aktuálního stavu zásilky ve formátu YYYY-MM-DD HH:mm:ss
- **zpl** – zpl kód pro štítek

V případě, že zásilka neexistuje, je v elementu **article** element **error**, kde je uveden element **code** s návratovou hodnotou 1.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="get_article">
  <auth username="test" password="test"/>
  <article>
    <order_number>01200000204</order_number>
  </article>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="get_article">
  <article>
    <order_number>01200000204</order_number>
    <code>0</code>
    <reference_number>999999</reference_number>
    <barcode>012S00000204*001000</barcode>
    <barcode>012S00000204*002000</barcode>
    <barcode>012S00000204*003000</barcode>
    <sorting_code>S110800</sorting_code>
    <product_name>M-24-CZ</product_name>
    <delivery_price>370</delivery_price>
    <delivery_price_currency>CZK</delivery_price_currency>
    <state>CREATED</state>
    <state_time>2013-02-18 21:41:16</state_time>
  </article>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

6. Smazání existující zásilky v AZ

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ smazat vybrané zásilky uložené v AZ, které ještě nebyly odeslány ke zpracování do One.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na delete_article

Uživatel se může rozhodnout, jestli se má smazání zásilek provést pouze jako celek (v případě, že nějakou zásilku nelze smazat, tak se nesmaže žádná zásilka) nebo jestli se má smazat každá zásilka jednotlivě.

element *option*

- atribut *transaction*
 - **yes** – smazání zásilek se provede pouze když je úspěšné pro všechny zásilky
 - **no** – smazání zásilek se provede pro každou jednotlivou zásilku

Dále následuje seznam mazaných zásilek.

element *article*

- tento element je v požadavku tolikrát, kolik zásilek chce uživatel smazat
- každý element *article* může dále obsahovat tyto elementy:
 - **order_number** – varchar(255), **povinný element**, unikátní číslo zásilky, definuje jaká zásilka se má smazat

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **article** odpovídající element **article**, kde je uveden výsledek smazání dané zásilky.

V případě, že bylo smazání zásilky úspěšné, jsou v elementu **article** dva elementy

- **order_number** – číslo zásilky v rámci One (stejně jako v požadavku)
- **code** – návratový kód s hodnotou 0

V případě, že smazání nebylo úspěšné, je v elementu **article** element **error**, kde je uveden důvod chyby a element **code** s návratovou hodnotou 1.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="delete_article">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="transaction" value="no"/>
  <article>
    <order_number>01200201460</order_number>
  </article>
  <article>
    <order_number>01200201449</order_number>
  </article>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="delete_article">
  <article>
    <error>Neexistující zásilka.</error>
    <code>1</code>
  </article>
  <article>
    <order_number>01200201449</order_number>
    <code>0</code>
  </article>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

7. Rezervace svozu zásilek

Pomocí tohoto dotazu může uživatel, který nemá nastaveny providedné svozy zásilek k doručení do One, objednat svoz zásilek. Svoz zásilek se objednává na konkrétní datum a svoz lze objednat na následující pracovní den nebo na pozdější termín.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `import_transportreservation`

Uživatel se může rozhodnout, jestli se má import rezervací svozu provést pouze jako celek (v případě, že se import nějaké rezervace svozu nepovede, tak se neimportuje žádná rezervace svozu) nebo jestli se má importovat každá rezervace svozu jednotlivě.

element *option*

- atribut *transaction*
 - **yes** – import se provede pouze když je úspěšný pro všechny rezervace svozu
 - **no** – import se provede pro každou jednotlivou rezervaci svozu

Pokud má uživatel povoleno importovat rezervace svozu pro více zákazníků, musí specifikovat zákazníka, pro kterého chce rezervace svozu importovat.

- atribut *customer*
 - **value** – ID zákazníka; seznam ID povolených zákazníků lze získat od technické podpory One

Pokud má uživatel povoleno importovat rezervace svozu pro více svozových míst, musí specifikovat svozové místo, pro které chce rezervace svozu importovat.

- atribut *department*
 - **value** – ID svozového místa; seznam ID povolených svozových míst lze získat od technické podpory One

Dále následuje seznam importovaných rezervací svozu.

element *transportreservation*

- tento element je v požadavku tolikrát, kolik rezervací svozu chce uživatel importovat
- každý element `transportreservation` může dále obsahovat tyto elementy:
 - **date** – požadovaný datum svozu; **povinné pole**

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **transportreservation** odpovídající element **transportreservation**, kde je uveden výsledek importu dané rezervace svozu.

V případě, že byl import rezervace svozu úspěšný, jsou v elementu **transportreservation** tři elementy

- **id** – přidělený identifikátor v rámci One
- **date** – požadovaný datum svozu
- **code** – návratový kód s hodnotou 0

V případě, že import nebyl úspěšný, je v elementu **transportreservation** element **error**, kde je uveden důvod chyby a element **code** s návratovou hodnotou 1.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="import_transportreservation">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="transaction" value="no"/>
  <transportreservation>
    <date>2014-11-11</date>
  </transportreservation>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="import_transportreservation">
  <transportreservation>
    <id>1234567</id>
    <date>2014-11-11</date>
    <code>0</code>
  </transportreservation>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```


8. Zrušení rezervace svozu zásilek

Pomocí tohoto dotazu může uživatel zrušit objednaný nepravidelný svoz zásilek. Zrušit lze svoz minimálně jeden pracovní den dopředu.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na delete_transportreservation

Uživatel se může rozhodnout, jestli se má zrušení rezervací svozu provést pouze jako celek (v případě, že se zrušení nějaké rezervace svozu nepovede, tak se nezruší žádná rezervace svozu) nebo jestli se má zrušit každá rezervace svozu jednotlivě.

element *option*

- atribut *transaction*
 - **yes** – **zrušení** se provede pouze když je úspěšné pro všechny rezervace svozu
 - **no** – zrušení se provede pro každou jednotlivou rezervaci svozu

Pokud má uživatel povoleno rušit rezervace svozu pro více zákazníků, musí specifikovat zákazníka, pro kterého chce rezervace svozu zrušit.

- atribut *customer*
 - **value** – ID zákazníka; seznam ID povolených zákazníků lze získat od technické podpory One

Pokud má uživatel povoleno rušit rezervace svozu pro více svozových míst, musí specifikovat svozové místo, pro které chce rezervace svozu zrušit.

- atribut *department*
 - **value** – ID svozového místa; seznam ID povolených svozových míst lze získat od technické podpory One

Dále následuje seznam rušených rezervací svozu.

element *transportreservation*

- tento element je v požadavku tolikrát, kolik rezervací svozu chce uživatel zrušit
- každý **element transportreservation** může dále obsahovat tyto elementy (jeden z nich musí být uveden):
 - **id** – interní identifikátor v rámci One
 - **date** – požadovaný datum svozu

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **transportreservation** odpovídající element **transportreservation**, kde je uveden výsledek zrušení dané rezervace svozu.

V případě, že bylo zrušení rezervace svozu úspěšné jsou v elementu **transportreservation** tři elementy

- **id** – přidělený identifikátor v rámci One
- **date** – datum zrušené rezervace svozu
- **code** – návratový kód s hodnotou 0

V případě, že zrušení nebylo úspěšné, je v elementu **transportreservation** element **error**, kde je uveden důvod chyby a element **code** s návratovou hodnotou 1.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="delete_transportreservation">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="transaction" value="no"/>
  <transportreservation>
    <date>2014-11-11</date>
  </transportreservation>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="delete_transportreservation">
  <transportreservation>
    <id>1234567</id>
    <date>2014-11-11</date>
    <code>0</code>
  </transportreservation>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

9. Odeslání zásilek do One by Allegro

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ odeslat vybrané zásilky uložené v AZ ke zpracování do One.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `complete_article`

Uživatel se může rozhodnout, jestli se má odeslání zásilek provést pouze jako celek (v případě, že nějakou zásilku nelze odeslat, tak se neodešle žádná zásilka) nebo jestli se má odesílat každá zásilka jednotlivě.

element *option*

- atribut *transaction*
 - **yes** – odeslání zásilek se provede pouze když je úspěšné pro všechny zásilky
 - **no** – odeslání zásilek se provede pro každou jednotlivou zásilku

Dále následuje seznam odesílaných zásilek.

element *article*

- tento element je v požadavku tolikrát, kolik zásilek chce uživatel odeslat ke zpracování
- každý element *article* může dále obsahovat tyto elementy:
 - **order_number** – varchar(255), **povinný element**, unikátní číslo zásilky, definuje jaká zásilka se má odeslat

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **article** odpovídající element **article**, kde je uveden výsledek odeslání dané zásilky.

V případě, že bylo odeslání zásilky úspěšné, jsou v elementu **article** dva elementy

- **order_number** – číslo zásilky v rámci One (stejně jako v požadavku)
- **code** – návratový kód s hodnotou 0

V elementu **batch** je potom identifikátor dávky (**id**), její označení (**number**) a URL, kde je možno stáhnout předávací protokol (**protokol_url**).

V případě, že odeslání nebylo úspěšné, je v elementu **article** element **error**, kde je uveden důvod chyby a element **code** s návratovou hodnotou 1.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="complete_article">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="transaction" value="no"/>
  <article>
    <order_number>01200201460</order_number>
  </article>
  <article>
    <order_number>01200201449</order_number>
  </article>
  <article>
    <order_number>01200201450</order_number>
  </article>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="complete_article">
  <article>
    <error>Neexistující zásilka.</error>
    <code>1</code>
  </article>
  <article>
    <order_number>01200201449</order_number>
    <code>0</code>
  </article>
  <article>
    <order_number>01200201450</order_number>
    <code>0</code>
  </article>
  <batch>
    <id>12345</id>
    <number>IT-012-20110316205019</number>
    <protocol_url>http://www.intime.cz/protocol.html</protocol_url>
  </batch>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

10. Získání seznamu boxů

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ získat seznam boxů, které lze použít jako místo vyzvednutí v případě využití produktu One box.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `get_box`

element *option*

- atribut **state**
 - **CZ** – v odpovědi budou obsaženy boxy pro Českou republiku
 - **SK** – v odpovědi budou obsaženy boxy pro Slovenskou republiku

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane seznam boxů.

Každý box je reprezentován elementem **box**, kde jsou uvedeny parametry boxu:

- **id** – identifikátor boxu
- **code** – kód boxu
- **street** – ulice boxu
- **number** – číslo popisné boxu
- **town** – město boxu
- **postal_code** – PSČ boxu
- **gps_lat** – GPS latitude souřadnice
- **gps_lng** – GPS longitude souřadnice
- **location** – popis umístění boxu

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="get_box">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="state" value="CZ"/>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="get_box">
  <packmachine>
    <id>2279</id>
    <code>CZBRN0916</code>
    <name>CZBRN0916</name>
    <street>Kamenice</street>
    <number>745/1</number>
    <town>Brno</town>
    <postal_code>625 00</postal_code>
    <gps_lat>49.20916</gps_lat>
    <gps_lng>16.68712</gps_lng>
    <location>sousední budova napravo od Albertu</location>
  </packmachine>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

11. Získání seznamu produktů

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ získat seznam produktů, které lze použít při importu zásilek.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `get_product`

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane seznam produktů, které může použít pro svojí registraci při importu zásilek. Každý produkt je reprezentován elementem **product**, kde jsou uvedeny parametry produktu:

- **id** – identifikátor produktu
- **name** – označení produktu
- **short_name** – zkratka produktu (tento identifikátor se používá se při importu zásilky)
- **state_code** – zkratka státu příjemce zásilky, pro který je produkt použitelný
- **weight_to** – maximální váha balíku zásilky, pro kterou lze produkt použít (váha balíku se vypočítává jako průměr ze zadané celkové váhy a počtu balíků zásilky)

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="get_product">
  <auth username="test" password="test"/>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="get_product">
  <product>
    <id>51</id>
    <name>Small Colli 24-CZ - hmotnost do 1kg</name>
    <short_name>S-24-CZ</short_name>
    <state_code>CZ</state_code>
    <weight_to>1</weight_to>
  </product>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

12. Získání seznamu míst pro osobní odběr

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ získat seznam míst pro osobní odběr zásilek, které lze použít jako místo vyzvednutí v případě požadavku na osobní odběr (místo doručení kurýrem).

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `get_takeover_place`

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane seznam míst pro osobní odběr. Každé místo pro osobní odběr je reprezentováno elementem **takeover_place**, kde jsou uvedeny parametry místa pro osobní odběr:

- **id** – identifikátor místa
- **name** – označení místa
- **address** – adresa místa

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="get_takeover_place">
  <auth username="test" password="test"/>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="get_takeover_place">
  <takeover_place>
    <id>1</id>
    <name>IN TIME Praha</name>
    <address>Ke Zdibsku 1, Praha 9</address>
  </takeover_place>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```


13. Získání seznamu výdejních míst

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ získat seznam výdejních míst, které lze použít jako místo vyzvednutí v případě využití produktu One Point.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `get_pup_branch`

element *option*

- atribut **state**
 - **CZ** – v odpovědi budou obsaženy výdejní místa pro Českou republiku
 - **SK** – v odpovědi budou obsaženy výdejní místa pro Slovenskou republiku

Pokud není tento element uveden, jsou v odpovědi obsaženy výdejní místa pro Českou republiku.

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane seznam výdejních míst. Každý výdejní místo je reprezentováno elementem **pup_branch**, kde jsou uvedeny parametry výdejního místa:

- **id** – identifikátor výdejního místa
- **name** – označení výdejního místa
- **street** – ulice výdejního místa
- **number** – číslo popisné výdejního místa
- **town** – město výdejního místa
- **postal_code** – PSČ výdejního místa
- **gps_lat** – GPS latitude výdejního místa
- **gps_lng** – GPS longitude výdejního místa
- **location** – popis umístění výdejního místa

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="get_pup_branch">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="state" value="CZ"/>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="get_pup_branch">
  <pup_branch>
    <id>5</id>
    <name>VM00005</name>
    <street>Boleslavská</street>
    <number>1452</number>
    <town>Brandýs nad Labem-Stará Boleslav</town>
    <postal_code>250 01</postal_code>
    <gps_lat>50.197725</gps_lat>
    <gps_lng>14.678762</gps_lng>
    <location>trafika u autobusového nádraží</location>
  </pup_branch>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

Modul sklad

Zákazníci, kteří mají s firmou One smlouvu o uskladnění zboží přímo v prostorách One, mohou využít následujících požadavků na operace s uskladněnými položkami.

14. Import příjemky na sklad

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ vytvořit příjemky na uvedené zboží, které bude doručeno do skladu One. Tuto příjemku potom pracovníci One při převzetí zboží potvrdí a od té chvíle budou dané kusy k dispozici pro expedici k příjemcům zákazníka.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `import_receipt`

Uživatel se může rozhodnout, jestli se má vytvoření příjemek provést pouze jako celek (v případě, že nějakou příjemku nelze vytvořit, tak se nevytvoří žádná příjemka) nebo jestli se má vytvořit každá příjemka jednotlivě.

element *option*

- atribut **transaction**
 - **yes** – vytvoření příjemek se provede pouze když je úspěšné pro všechny příjemky
 - **no** – vytvoření příjemek se provede pro každou jednotlivou příjemku

Pokud má uživatel povoleno vytvářet příjemky pro více zákazníků, musí specifikovat zákazníka, pro kterého chce příjemky vytvářet.

- atribut **customer**
 - **value** – ID zákazníka; seznam ID povolených zákazníků lze získat od technické podpory One

Pokud má uživatel povoleno vytvářet příjemky pro více svozových míst (skladů), musí specifikovat svozové místo (sklad), pro které chce příjemky vytvářet.

- atribut **department**
 - **value** – ID svozového místa; seznam ID povolených svozových míst lze získat od technické podpory One

Dále následuje seznam vytvářených příjemek.

element *receipt*

- tento element je v požadavku tolikrát, kolik příjemek chce uživatel vytvořit
- každý element **receipt** může dále obsahovat tyto elementy:
 - **external_id** – varchar(255), **povinný element**, unikátní číslo příjemky v rámci systému zákazníka, toto číslo bude uloženo u příjemky v AZ
 - **date** – datum ve formátu DEN.MĚSÍC.ROK; datum příjemky
 - **supplier** – varchar(255); dodavatel položek na příjemce
 - **comment** – poznámka k příjemce
 - **item** – seznam položek příjemky; každá položka příjemky musí mít vlastní element **item**, tento element je tedy v elementu **receipt** obsažen tolikrát, kolik položek má příjemka
 - **external_id** – varchar(255), **povinný element**, unikátní označení skladové položky v rámci systému zákazníka, které je uloženo v AZ
 - **quantity** – int, **povinný element**, počet kusů položky na příjemce
 - **name** – varchar(255), označení skladové položky, povinný element v případě vytváření nové skladové položky
 - **provider** – varchar(255), výrobce skladové položky, volitelný element v případě vytváření nové skladové položky

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **receipt** odpovídající element **receipt**, kde je uveden výsledek vytvoření dané příjemky.

V případě, že bylo vytvoření příjemky úspěšné, jsou v elementu **receipt** tři elementy:

- **receipt_id** – ID vytvořené příjemky v rámci One
- **external_id** – unikátní číslo příjemky ze vstupního XML
- **code** – návratový kód s hodnotou 0

V případě, že vytvoření nebylo úspěšné, je v elementu **receipt** element **error**, kde je uveden důvod chyby a element **code** s návratovou hodnotou 1.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="import_receipt">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="transaction" value="yes"/>
  <receipt>
    <external_id>12345</external_id>
    <date>1.1.2012</date>
    <comment>poznámka</comment>
    <item>
      <external_id>ext1</external_id>
      <quantity>30</quantity>
    </item>
    <item>
      <external_id>ext2</external_id>
      <quantity>20</quantity>
    </item>
  </receipt>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="import_receipt">
  <receipt>
    <receipt_id>1</receipt_id>
    <external_id>12345</external_id>
    <code>0</code>
  </receipt>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

</>

Příklad XML požadavku (zároveň je založena skladová položka „nová položka“):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="import_receipt">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="transaction" value="yes"/>
  <receipt>
    <external_id>12345</external_id>
    <date>1.1.2012</date>
    <comment>poznámka</comment>
    <item>
      <external_id>ext1</external_id>
      <quantity>30</quantity>
    </item>
    <item>
      <external_id>ext2</external_id>
      <quantity>20</quantity>
    </item>
    <item>
      <name>nová položka</name>
      <provider>vyrobce neznámý</provider>
      <external_id>ext3</external_id>
      <quantity>20</quantity>
    </item>
  </receipt>
</request>
```

15. Získání stavu existující příjemky na skladě

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ zjistit stav existující příjemky na skladě One.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `get_receipt`

element *option*

Pokud má uživatel povoleno vytvářet příjemky pro více svozových míst (skladů), musí specifikovat svozové místo (sklad), pro který chce zjišťovat stav příjemek.

- atribut *department*
 - **value** – ID svozového místa; seznam ID povolených svozových míst lze získat od technické podpory One

Dále následuje seznam příjemek, pro které chce uživatel získat jejich stav.

element *receipt*

- tento element je v požadavku tolikrát, pro kolik příjemek chce uživatel získat stav
- každý element **receipt** musí dále obsahovat jeden z těchto elementů pro identifikaci příjemky:
 - **id** – integer, interní identifikátor příjemky v rámci AZ; tento identifikátor byl uživateli přidělen při požadavku na vytvoření příjemky
 - **external_id** – varchar(255), unikátní číslo příjemky v rámci systému zákazníka; toto číslo zadal uživatel při požadavku na vytvoření příjemky

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **receipt** odpovídající element **receipt**, kde jsou uvedeny informace o uložené příjemce.

V případě, že příjemka existuje, je v elementu **receipt** devět elementů:

- **id** – ID příjemky v rámci One
- **external_id** – unikátní číslo příjemky ze vstupního XML
- **code** – návratový kód s hodnotou 0
- **date** – datum příjemky
- **supplier** – dodavatel příjemky
- **note** – poznámka k příjemce
- **state** – stav příjemky; hodnota **CREATED** znamená, že příjemka ještě nebyla naskladněna; hodnota **STOCKED** znamená, že příjemka již byla naskladněna; hodnota **DELETED** znamená, že příjemka byla smazána
- **item** – seznam položek příjemky (**name** – název skladové položky, **external_id** – externí identifikátor skladové položky, **quantity** – počet kusů na příjemce)
- **total_quantity** – celkový počet kusů na příjemce

V případě, že příjemka neexistuje, je v elementu **receipt** element **error**, kde je uveden element **code** s návratovou hodnotou 1.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="get_receipt">
  <auth username="test" password="test"/>
  <receipt>
    <external_id>9999</external_id>
  </receipt>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="get_receipt">
  <receipt>
    <id>656</id>
    <external_id>9999</external_id>
    <code>0</code>
    <date>2012-01-01</date>
    <supplier>Dodavatel #1</supplier>
    <note>poznámka</note>
    <state>STOCKED</state>
    <item>
      <name>Testovací položka</name>
      <external_id>EXT_#1</external_id>
      <quantity>3</quantity>
    </item>
    <total_quantity>3</total_quantity>
  </receipt>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

16. Smazání existující příjemky na skladě

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ smazat existující příjemky na skladě One.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na delete_receipt

Uživatel se může rozhodnout, jestli se má smazání příjemek provést pouze jako celek (v případě, že nějakou příjemku nelze smazat, tak se nesmaže žádná příjemka) nebo jestli se má smazat každá příjemka jednotlivě.

element *option*

- atribut **transaction**
 - **yes** – smazání příjemek se provede pouze když je úspěšné pro všechny příjemky
 - **no** – smazání příjemek se provede pro každou jednotlivou příjemku

Pokud má uživatel povoleno vytvářet příjemky pro více svozových míst (skladů), musí specifikovat svozové místo (sklad), na kterém chce mazat příjemky.

- atribut **department**
 - **value** – ID svozového místa; seznam ID povolených svozových míst lze získat od technické podpory One

Dále následuje seznam příjemek, které chce uživatel smazat.

element *receipt*

- tento element je v požadavku tolikrát, kolik příjemek chce uživatel smazat
- každý element **receipt** musí dále obsahovat jeden z těchto elementů pro identifikaci příjemky:
 - **id** – integer, interní identifikátor příjemky v rámci AZ; tento identifikátor byl uživateli přidělen při požadavku na vytvoření příjemky
 - **external_id** – varchar(255), unikátní číslo příjemky v rámci systému zákazníka; toto číslo zadal uživatel při požadavku na vytvoření příjemky

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **receipt** odpovídající element **receipt**, kde jsou uvedeny výsledky smazání příjemky.

V případě, že příjemka existuje, jsou v elementu **receipt** tři elementy:

- **id** – ID smazané příjemky v rámci One
- **external_id** – unikátní číslo příjemky ze vstupního XML
- **code** – návratový kód s hodnotou 0

V případě, že příjemka neexistuje, je v elementu **receipt** element **error**, kde je uveden element **code** s návratovou hodnotou 1.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="delete_receipt">
  <auth username="test" password="test"/>
  <receipt>
    <external_id>9999</external_id>
  </receipt>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="delete_receipt">
  <receipt>
    <id>656</id>
    <external_id>9999</external_id>
    <code>0</code>
  </receipt>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

17. Import rezervace vyskladnění ze skladu (osobní odběr)

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ vytvořit rezervaci na vyskladnění zboží ze skladu. Tuto rezervaci potom pracovníci One vyskladní a připraví k osobnímu odběru.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `import_reservation`

Uživatel se může rozhodnout, jestli se má vytvoření rezervace provést pouze jako celek (v případě, že nějakou rezervaci nelze vytvořit, tak se nevytvoří žádná rezervace) nebo jestli se má vytvořit každá rezervace jednotlivě.

element *option*

- atribut **transaction**
 - **yes** – vytvoření rezervace se provede pouze když je úspěšné pro všechny rezervace
 - **no** – vytvoření rezervace se provede pro každou jednotlivou rezervaci

Pokud má uživatel povoleno vytvářet rezervace pro více zákazníků, musí specifikovat zákazníka, pro kterého chce rezervace vytvářet.

- atribut **customer**
 - **value** – ID zákazníka; seznam ID povolených zákazníků lze získat od technické podpory One

Pokud má uživatel povoleno vytvářet rezervace pro více svozových míst (skladů), musí specifikovat svozové místo (sklad), pro které chce rezervace vytvářet.

- atribut **department**
 - **value** – ID svozového místa; seznam ID povolených svozových míst lze získat od technické podpory One

Dále následuje seznam vytvářených rezervací.

element *reservation*

- tento element je v požadavku tolikrát, kolik rezervací chce uživatel vytvořit
- každý element **reservation** může dále obsahovat tyto elementy:
 - **external_id** – varchar(255), **povinný element**, unikátní číslo rezervace v rámci systému zákazníka, toto číslo bude uloženo u rezervace v AZ
 - **comment** – poznámka k rezervaci
 - **receiver** – **povinný element**, definuje příjemce zboží z rezervace
 - **external_id** – varchar(255); AZ se automaticky pokusí najít odpovídajícího příjemce zboží z rezervace dle tohoto ID; pokud je nalezen, je aktualizován dle dat dále uvedených a použit u rezervace; v opačném případě je založen nový příjemce zboží z rezervace

- **name** – varchar(100); **povinné pole**; označení příjemce zboží
- **street** – varchar(100); **povinné pole**; ulice + číslo popisné
- **city** – varchar(50); **povinné pole**; město
- **postal_code** – char(5); **povinné pole**; PSČ
- **state** – enum(CZ,SK); **povinné pole**; stát
- **firstname** – varchar(30); křestní jméno
- **surname** – varchar(30); příjmení
- **email** – char(50); email
- **phone** – char(15); telefon
- **mobile** – char(15); mobilní telefon
- **fax** – char(15); fax
- **note** – varchar(75); poznámka
- **item** – seznam položek rezervace, každá položka rezervace musí mít vlastní element **item**, tento element je tedy v elementu **recept** obsažen tolikrát, kolik položek má rezervace
 - **external_id** – varchar(255), **povinný element**, unikátní označení skladové položky v rámci systému zákazníka, které je uloženy v AZ
 - **quantity** – int, **povinný element**, počet kusů položky na rezervaci
 - **comment** – poznámka k položce rezervace

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **reservation** odpovídající element **reservation**, kde je uveden výsledek vytvoření dané rezervace.

V případě, že bylo vytvoření rezervace úspěšné, jsou v elementu **reservation** tři elementy

- **reservation_id** – ID vytvořené rezervace v rámci One
- **external_id** – unikátní číslo rezervace ze vstupního XML
- **code** – návratový kód s hodnotou 0

V případě, že vytvoření nebylo úspěšné, je v elementu **reservation** element **error**, kde je uveden důvod chyby a element **code** s návratovou hodnotou 1.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="import_reservation">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="transaction" value="yes"/>
  <reservation>
    <external_id>12345</external_id>
    <receiver>
      <external_id>EXT_1</external_id>
      <name>IN TIME spedice</name>
      <street>Dopraváků 723</street>
      <city>Praha 8</city>
      <postal_code>18400</postal_code>
      <state>CZ</state>
      <firstname>Josef</firstname>
      <surname>Novak</surname>
      <email>pepa@email.cz</email>
      <phone>111111111</phone>
      <mobile>222222222</mobile>
      <fax>333333333</fax>
      <note>Je doma vecer</note>
    </receiver>
    <comment>poznamka</comment>
    <item>
      <external_id>ext1</external_id>
      <quantity>3</quantity>
      <comment>opatrne krehke</comment>
    </item>
    <item>
      <external_id>ext2</external_id>
      <quantity>3</quantity>
      <comment>hezky zabalit</comment>
    </item>
  </reservation>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="import_reservation">
  <reservation>
    <reservation_id>1</reservation_id>
    <external_id>12345</external_id>
    <code>0</code>
  </reservation>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

18. Import rezervace vyskladnění ze skladu (expedice One by Allegro)

V případě, že chce zákazník vytvořit rezervaci, která má být expedovaná ke koncovému zákazníkovi firmou One, je potřeba zároveň s rezervací vytvořit zásilku a definovat parametry pro doručení této zásilky (dobírka, SMS avízo, apod.). V takovém případě je nutno využít kombinace požadavku na import zásilky a požadavku na import rezervace. Oba tyto požadavky jsou popsány samostatně v sekcích **Import zásilek do AZ a Import rezervace vyskladnění (osobní odběr)**.

Konkrétně bude použit požadavek na import zásilky, který bude navíc obsahovat element reservation, kde bude specifikována rezervace dle definice požadavku na import rezervace (osobní odběr).

Element **reservation** už ale nemusí obsahovat údaje o příjemci rezervace, údaje o příjemci budou použity z definice zásilky.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="import_article">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="transaction" value="yes"/>
  <option name="zpl_code" value="yes"/>
  <article>
    <receiver>
      <external_id>12345</external_id>
      <name>IN TIME spedice</name>
      <street>Dopraváků 723</street>
      <city>Praha 8</city>
      <postal_code>18400</postal_code>
      <state>CZ</state>
      <firstname>Josef</firstname>
      <surname>Novak</surname>
      <email>jn@email.cz</email>
      <phone>111111111</phone>
      <mobile>222222222</mobile>
      <fax>333333333</fax>
      <note>dulezity zakaznik</note>
    </receiver>
    <reference_number>999999</reference_number>
    <reference_number2>111111</reference_number2>
    <package_count>3</package_count>
    <weight>5,50</weight>
    <volumetric_weight>0,51</volumetric_weight>
    <value>1000</value>
    <additive>yes</additive>
    <comment>prosim co nejrychleji</comment>
    <additional_service name="cash_on_delivery" value="250,50"/>
    <additional_service name="sms_notification" value="yes"/>
    <additional_service name="sms_notification_number" value="+420601001122"/>
    <reservation>
      <external_id>12345</external_id>
      <comment>poznamka</comment>
      <item>
        <external_id>ext1</external_id>
        <quantity>3</quantity>
        <comment>opatrne krehke</comment>
      </item>
      <item>
        <external_id>ext2</external_id>
        <quantity>3</quantity>
        <comment>hezky zabalit</comment>
      </item>
    </reservation>
  </article>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="import_article">
  <article>
    <order_number>01200000072</order_number>
    <reference_number>999999</reference_number>
    <reservation_id>1</reservation_id>
    <barcode>012S00000072*001003</barcode>
    <barcode>012S00000072*002003</barcode>
    <barcode>012S00000072*003003</barcode>
    <sorting_code>_NOCODE</sorting_code>
    <product_name>M-24-CZ</product_name>
    <code>0</code>
  </article>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

19. Získání stavu existující rezervace na skladě

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ zjistit stav existující rezervace na skladě One.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `get_reservation`

element *option*

Pokud má uživatel povolení vytvářet rezervace pro více svozových míst (skladů), musí specifikovat svozové místo (sklad), pro který chce zjišťovat stav rezervací.

- **atribut** *department*
 - **value** – ID svozového místa; seznam ID povolených svozových míst lze získat od technické podpory One

Pokud chce uživatel pro balíky zásilky zaslat ZPL kód pro vytisknutí štítku na speciální tiskárně čárových kódů.

- **atribut** *zpl_code*
 - **yes** – XML odpověď bude obsahovat element **zpl**, kde bude pro každý balík zásilky vygenerovaný ZPL kód pro tiskárnu
 - **no** – XML odpověď nebude obsahovat element **zpl**

Dále následuje seznam rezervací, pro které chce uživatel získat jejich stav.

element *reservation*

- tento element je v požadavku tolikrát, pro kolik rezervací chce uživatel získat stav
- každý element **reservation** musí dále obsahovat jeden z těchto elementů pro identifikaci rezervace:
 - **id** – integer, interní identifikátor rezervace v rámci AZ; tento identifikátor byl uživateli přidělen při požadavku na vytvoření rezervace
 - **external_id** – varchar(255), unikátní číslo rezervace v rámci systému zákazníka; toto číslo zadal uživatel při požadavku na vytvoření rezervace

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **reservation** odpovídající element **reservation**, kde jsou uvedeny informace o uložené rezervaci.

V případě, že rezervace existuje, je v elementu **reservation** devět elementů:

- **id** – ID rezervace v rámci One
- **external_id** – unikátní číslo rezervace ze vstupního XML
- **code** – návratový kód s hodnotou 0
- **note** – poznámka k rezervaci

- **state** – stav rezervace; hodnota **CREATED** znamená, že rezervace ještě nebyla zpracována; hodnota **REALISED** znamená, že rezervace již byla zpracována; hodnota **DELETED** znamená, že rezervace byla smazána
- **state_timestamp** – datum a čas, kdy byla rezervace převedena do aktuálního stavu
- **item** – seznam položek rezervace (**name** – název skladové položky, **external_id** – externí identifikátor skladové položky, **quantity** – počet kusů na rezervaci)
- **article** – detail One zásilky, kterou bude daná rezervace doručována zákazníkovi (**order_number** – One číslo zásilky; **reference_number** – zákaznické číslo zásilky; **package_count** – počet balíčků; **bar_code** – seznam čísel balíčků zásilky; **zpl_code** – seznam ZPL kódů pro tisk štítků na balíky)
- **total_quantity** – celkový počet kusů na rezervaci

V případě, že příjemka neexistuje, je v elementu **receipt** element **error**, kde je uveden element **code** s návratovou hodnotou 1.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="get_reservation">
  <auth username="test" password="test"/>
  <receipt>
    <external_id>9999</external_id>
  </receipt>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="get_reservation">
  <receipt>
    <id>656</id>
    <external_id>9999</external_id>
    <code>0</code>
    <note>poznámka</note>
    <state>REALISED</state>
    <state_timestamp>2013-01-30 22:58:53</state_timestamp>
    <item>
      <name>Testovací položka</name>
      <external_id>EXT_#1</external_id>
      <quantity>3</quantity>
    </item>
    <article>
      <order_number>11101119915</order_number>
      <reference_number>999999</reference_number>
      <package_count>3</package_count>
      <bar_code>111S01119915*001000</bar_code>
      <bar_code>111S01119915*002000</bar_code>
      <bar_code>111S01119915*003000</bar_code>
    </article>
    <total_quantity>3</total_quantity>
  </receipt>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

20. Smazání existující rezervace na skladě

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ smazat existující rezervace na skladě One.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na delete_receipt

Uživatel se může rozhodnout, jestli se má smazání rezervací provést pouze jako celek (v případě, že nějakou rezervaci nelze smazat, tak se nesmaže žádná rezervace) nebo jestli se má smazat každá rezervace jednotlivě.

element *option*

- **atribut** *transaction*
 - **yes** – smazání rezervace se provede pouze když je úspěšné pro všechny rezervace
 - **no** – smazání rezervace se provede pro každou jednotlivou rezervaci

Pokud má uživatel povoleno vytvářet rezervace pro více svozových míst (skladů), musí specifikovat svozové místo (sklad), na kterém chce mazat rezervace.

- **atribut** *department*
 - **value** – ID svozového místa; seznam ID povolených svozových míst lze získat od technické podpory One

Dále následuje seznam rezervací, které chce uživatel smazat.

element *reservation*

- tento element je v požadavku tolikrát, kolik rezervací chce uživatel smazat
- každý element **reservation** musí dále obsahovat jeden z těchto elementů pro identifikaci rezervace:
 - **id** – integer, interní identifikátor rezervace v rámci AZ; tento identifikátor byl uživateli přidělen při požadavku na vytvoření rezervace
 - **external_id** – varchar(255), unikátní číslo rezervace v rámci systému zákazníka; toto číslo zadal uživatel při požadavku na vytvoření rezervace

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **reservation** odpovídající element **reservation**, kde jsou uveden výsledek smazání rezervace.

V případě, že rezervace existuje, jsou v elementu **reservation** tři elementy:

- **id** – ID smazané reservation v rámci One
- **external_id** – unikátní číslo reservation ze vstupního XML
- **code** – návratový kód s hodnotou 0

V případě, že rezervace neexistuje, je v elementu **reservation** element **error**, kde je uveden element **code** s návratovou hodnotou 1.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="delete_reservation">
  <auth username="test" password="test"/>
  <reservation>
    <external_id>9999</external_id>
  </reservation>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="delete_reservation">
  <reservation>
    <id>656</id>
    <external_id>9999</external_id>
    <code>0</code>
  </reservation>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

21. Import převodky mezi sklady

Pomocí tohoto dotazu může uživatel AZ, který má aktivováno více skladů, vytvořit převodku zboží mezi dvěma sklady. Tuto převodku potom pracovníci One zpracují a zboží bude převedeno mezi těmito sklady.

element *request*

- atribut **name** musí být nastaven na `import_transfer`

Uživatel se může rozhodnout, jestli se má vytvoření převodky provést pouze jako celek (v případě, že nějakou převodku nelze vytvořit, tak se nevytvoří žádná převodka) nebo jestli se má vytvořit každá převodka jednotlivě.

element *option*

- atribut *transaction*
 - **yes** – vytvoření převodky se provede pouze když je úspěšné pro všechny převodky
 - **no** – vytvoření převodky se provede pro každou jednotlivou převodku

Pokud má uživatel povoleno vytvářet převodky pro více svozových míst (skladů), musí specifikovat svozové místo (sklad), pro které chce převodky vytvářet.

- atribut *department*
 - **value** – ID svozového místa; seznam ID povolených svozových míst lze získat od technické podpory One

Dále následuje seznam vytvářených převodek.

element *transfer*

- tento element je v požadavku tolikrát, kolik převodek chce uživatel vytvořit
- každý element **transfer** může dále obsahovat tyto elementy:
 - **department** – integer; ID svozového místa (skladu), kam se bude zboží převádět
 - **external_id** – varchar(255), **povinný element**, unikátní číslo převodky v rámci systému zákazníka, toto číslo bude uloženo u rezervace na výdejním skladě a příjemky na příjmovém skladě v AZ
 - **comment** – poznámka k převodce
 - **date** – datum ve formátu DEN.MĚSÍC.ROK; datum převodky
 - **item** – seznam položek převodky, každá položka převodky musí mít vlastní element **item**, tento element je tedy v elementu **transfer** obsažen tolikrát, kolik položek má převodka
 - **external_id** – varchar(255), **povinný element**, unikátní označení skladové položky v rámci systému zákazníka, které je uloženo v AZ
 - **quantity** – integer, **povinný element**, počet kusů položky na převodce
 - **comment** – poznámka k položce převodky

V odpovědi na tento dotaz uživatel dostane pro každý vstupní element **transfer** odpovídající element **transfer**, kde je uveden výsledek vytvoření dané převodky.

V případě, že bylo vytvoření převodky úspěšné, jsou v elementu **transfer** čtyři elementy:

- **external_id** – unikátní číslo převodky ze vstupního XML
- **code** – návratový kód s hodnotou 0
- **reservation_id** – ID vytvořené rezervace na výdejním skladu v rámci AZ
- **receipt_id** – ID vytvořené příjemky na příjmovém skladu v rámci AZ

V případě, že vytvoření nebylo úspěšné, je v elementu **transfer** element **error**, kde je uveden důvod chyby a element **code** s návratovou hodnotou 1.

</>

Příklad XML požadavku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="import_transfer">
  <auth username="test" password="test"/>
  <option name="transaction" value="yes"/>
  <transfer>
    <department>123</department>
    <external_id>12345</external_id>
    <date>2013-02-01</date>
    <comment>poznámka</comment>
    <item>
      <external_id>EXT_#1</external_id>
      <quantity>3</quantity>
    </item>
    <item>
      <external_id>EXT_#2</external_id>
      <quantity>3</quantity>
      <comment>Opatrne</comment>
    </item>
  </transfer>
</request>
```

</>

Příklad XML odpovědi:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response name="import_transfer">
  <transfer>
    <external_id>12345</external_id>
    <code>0</code>
    <reservation_id>1</reservation_id>
    <receipt_id>1</receipt_id>
  </transfer>
  <status>
    <code>0</code>
    <message>Požadavek byl úspěšně přijat.</message>
  </status>
</response>
```

